



SO.No.

DN	d	L	L1	k	J	JIS 10KRF							ACTUATOR CODE PN-	B	E	H	H1	FLANGE DN	APPROX. MASS (kg)	QTY
						D	C	n	h	t	g	f								
125	127	267	152	80	176	330	290	12	23	22	262	2	13D	644	1/4	550	400	200	107	
150	152	292	152	85	202	400	355	12	25	24	324	2	13D	644	1/4	570	420	250	138	
150													18D	758	3/8	641	463		175	
200	203	330	165	90	243	490	445	16	25	26	413	3	13D	644	1/4	625	475	350	207	
200													18D	758	3/8	687	509		244	

※	シート材料	SEAT MATERIAL
NTF	R.PTFE	(NEW PTFE)
NCF	R.PTFE	(カーボンファイバ入り CARBON FIBER FILLED)
NGR	R.PTFE	(ガラスファイバ入り GLASS FIBER FILLED)



NOTE

- (\*1) 強化PTFE (Reinforced PTFE)
- (\*2) NEW PTFE

700	駆動部	ACTUATOR		1S
S1	プラグ	PLUG	SUS304	1
70	六角ボルト	BOLT	SWCH	4
60	ジョイント	COUPLING	SUS304 SCS13	1
45	ヨーク	YOKE	SPHC FCD450	1
19D	六角ボルト	BOLT	SWCH	4
19	六角ボルト	BOLT	SUS304	2
15D	スペーサー	SPACER	SUS304	1
15C	ステム軸受	BEARING	R.PTFE(+1)	3 FL3000
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1
12C	座金	WASHER	SUS316	1
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF(+2)	1
12	パッキン	PACKING	R.PTFE(+1)	1S
8	ガスケット	GASKET	PTFE	1
7	ステム	STEM	SUS316	1
4	シート	SEAT	※	2
3	ボール	BALL	SUS316	1
2B	インサート押え	INSERT RING	SCS14A	1
2A	インサート	INSERT	SCS14A	1
1F	ジャケットカバー	JACKET	SUS304 SCS13A	1
1	本体	BODY	SCS14A	1

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
ACTION 加圧開, 加圧閉		TITLE 空気操作式ボール弁		
DOUBLE ACTING		PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (J10K)		
APPROVED	K. Shimura	CODE NO.	EPN1112JNC-※-125/200	
CHECKED	T. Kusumoto	DRAWING	REV.	
DRAWN	M.SUZUKI	NO.	FB0569-006A 3	
DATE	13.05.08			

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN

REV. NO. 3  
DATE 13.05.08  
REV. NO. 2  
DATE 08.12.15  
REV. NO. 1  
DATE 05.9.30  
REV. NO. 0  
DATE 05.6.15  
DRAWN K.Uchida

