




SO.No.

DN	d	L	L1	k	J	JIS 10KRF							ACTUATOR CODE PN-	B	E	H	H1	FLANGE DN	APPROX. MASS (kg)	QTY
						D	C	n	h	t	g	f								
125	127	267	152	80	176	330	290	12	23	22	262	2	13D	644	1/4	550	400	200	107	
150	152	292	152	85	202	400	355	12	25	24	324	2	13D	644	1/4	570	420	250	138	
150													18D	758	3/8	641	463		175	
200	203	330	165	90	243	490	445	16	25	26	413	3	13D	644	1/4	625	475	350	207	
200													18D	758	3/8	687	509		244	

シート部詳細 Detail of Seat



NOTE

- (*1) 強化PTFE (Reinforced PTFE)
- (*2) NEW PTFE

700	駆動部	ACTUATOR		1S
S1	プラグ	PLUG	SUS304	1
70	六角ボルト	BOLT	SS400	4
60	ジョイント	COUPLING	SUS304 SCS13	1
45	ヨーク	YOKE	SS400 FCD450	1
19D	六角ボルト	BOLT	SS400	4
19	六角ボルト	BOLT	SUS304	2
15D	スペーサー	SPACER	SUS304	1
15C	ステム軸受	BEARING	R.PTFE(*1)	3
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1
12C	座金	WASHER	SUS316	1
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF(*2)	1
12	パッキン	PACKING	R.PTFE(*1)	1S
8	ガスケット	GASKET	PTFE	1
7	ステム	STEM	SUS316	1
4	シート	SEAT	*	2
3	ボール	BALL	SUS316	1
2B	インサート押え	INSERT RING	SCS14A	1
2A	インサート	INSERT	SCS14A	1
1F	ジャケットカバー	JACKET	SUS304 SCS13A	1
1	本体	BODY	SCS14A	1

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
ACTION 加圧開, 加圧閉		TITLE 空気操作式ボール弁		
DOUBLE ACTING		PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (J10K)		
APPROVED	K. Shimura	CODE NO.	EPN1112JNC- * -125/200	REV.
CHECKED	T. Kusumoto	DRAWING NO.	FB0569-009A	2
DRAWN	M. SUZUKI			
DATE	13.05.08			

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD. TOKYO JAPAN

REV NO. 1 2
DATE 05.10.3 13.05.08
REV 0
DATE 05.6.15
DRAWN K.UCHIDA

