



SO.No.

NPS	DN	d	L	L1	k	J	ASME or JPI CLASS 300RF								ACTUATOR CODE PO-	B	b1	b2	E	H	H1	FLANGE DN	Q'TY
							D	C	n	h	t	g	f										
4	100	102	229	119	75	148	318	269.7	12	22	37.0	215.9	1.6	13D	869	547	322	1/4	500	350	150		

NOTE
 配管接続部のR.F面は平滑加工になります。
 The finishes of contact faces of end flanges:Smooth

*	シート材料	SEAT MATERIAL
NTF	R.PTFE(NEW PTFE)	
NCF	R.PTFE (カーボンファイバ入り) (CARBON FIBER FILLED)	
NGR	R.PTFE (ガラスファイバ入り) (GLASS FIBER FILLED)	



NOTE
 (*1) 強化PTFE(Reinforced PTFE)
 (*2) NEW PTFE

700	駆動部	ACTUATOR		1S	
S1	プラグ	PLUG	SUS304	1	
70	六角ボルト	BOLT	SS400	4	
60	カップリング	COUPLING	SUS304 or SCS13	1	
45	ヨーク	YOKE	SS400 or FCD450	1	
19B	ナット	NUT	SUS304	2	
19A	ナット	NUT	SUS304	2	
19	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	
15D	スペーサ	SPACER	SUS304	1	
15C	ステム軸受	BEARING	R.PTFE(*1)	3	FL3000
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12C	座金	WASHER	SUS316	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF(*2)	1	
12	パッキン	PACKING	R.PTFE(*1)	1S	
8	ガスケット	GASKET	PTFE	1	
7	ステム	STEM	SUS316	1	
4	シート	SEAT	*	2	
3	ボール	BALL	SUS316 or SCS14A	1	
2B	インサート押え	INSERT RING	SCS14A	1	
2A	インサート	INSERT	SCS14A	1	
1F	ジャケットカバー	JACKET	SUS304 or SCS13A	1	
1	本体	BODY	SCS14A	1	

NO.	PART NAME	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
ACTION 空気消失時 開 AIR FAILURE OPEN		TITLE 空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (CL300)		
APPROVED	K. Shimura	CODE NO.	EPC1112JNC-* - 100	
CHECKED	Y. Kusumoto	DRAWING NO.	FB0596-010A	
DRAWN	S. KITAGAWA	DATE	2013. 4.19	REV. 1

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
 TOKYO JAPAN

REV NO. 1
 DATE 13. 4.19
 REV 0
 DATE 05.10. 3
 DRAWN R. KATO

