


SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 10KRF								ACTUATOR CODE PC-	B	B1	B2	H	H1	APPROX. MASS (kg)	QTY
					D	C	n	h	t	g	f									
150	152	394	173	321	280	240	8	23	22	212	2	22D	1272	778	494	673	443	297		
200	203	457	207	399	330	290	12	23	22	262	2	25D	1671	1036	635	789	537	497		



← 駆動部正面  
ACTUATOR FRONT SIDE

NOTE

- (\*1) SFNi : ニッケル合金溶射 (Spray Fused Deposits of Self-Fluxing Alloys)
- (\*2) ステライト盛 (Stellite Facing)
- (\*3) FIBER REINFORCED GRAPHITE
- (\*4) NEW PTFE

NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS
700	駆動部	ACTUATOR	1S	
70	六角ボルト	BOLT	SWCH 8	
60	ジョイント	COUPLING	S25C 1	
45	ヨーク	YOKE	SS400 1	
19D	六角ボルト	BOLT	SWCH 4	
19	六角ボルト	BOLT	SUS304 2	
18A	ナット	NUT	SUS303 8~12	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SUS304 8~12	
15D	ワイヤースプリング	WIRE SPRING	SUS304 1	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF 1	(*4)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304 1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A 1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF 1	(*4)
12A	軸受	BEARING	NTF 1	(*4)
12	パッキン	PACKING	NTF 1S	(*4)
8	ガスケット	GASKET	NTF 1	(*4)
7	ステム	STEM	SUS304 1	
5	シートばね	SPRING	SUS316CSP SUS316H	
4A	ガスケット	GASKET	GRAPHITE 1	(*3)
4	シート	SEAT	SUS304 2	ST(*2)
3	ボール	BALL	SUS304 1	(*1)
2	フランジ	CAP	SCS13A 1	
1	本体	BODY	SCS13A 1	

ACTION 空気消失時 開 AIR FAILURE OPEN		TITLE 空気操作式ボール弁 PNEUMATIC OPERATED BALL VALVE (J10K)		
APPROVED	<i>Y. Fida</i>	CODE NO.	FPC1107NB-ST-150/200	REV.
CHECKED	<i>Y. Kusunoki</i>	DRAWING NO.	FB0600-060A	4
DRAWN	Y. MIYAZAKI			
DATE	2016. 2.26			

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.  
TOKYO JAPAN

REV 0  
DATE \* 05. 7.27  
DRAWN K.Uchida  
REV NO. 1  
DATE \* 07.2.08  
2  
DATE \* 07.10.24  
3  
DATE \* 13. 4.20  
4  
DATE \* 16. 2.26

