SO.No.

DN	d	L	L1	W	JIS 20KRF D	C	n	h	t	g	f	ACTUATOR CODE SRJ-	A	B	E	J	K	H	APPROX. MASS (kg)	Q'TY
15	13	140	63	78	95	70	4	15	14	51	1	010-7	186	167	272	104	160	328	18.7	
20	19	152	70	84	100	75	4	15	16	56	1	010-7	186	167	272	104	160	332	19.5	
25	25	165	71	103	125	90	4	19	16	67	1	010-7	186	167	272	104	160	345	21.4	
32	38	190	76.5	130	135	100	4	19	18	76	2	010	186	167	272	104	160	363	24.5	
40	38	190	76.5	130	140	105	4	19	18	81	2	010	186	167	272	104	160	363	24.5	
50	51	216	86	156	155	120	8	19	18	96	2	010	186	167	272	104	160	371	27.2	
65	64	241	103	184	175	140	8	19	20	116	2	010	186	167	272	104	160	412	35.5	
65												020	186	167	272	104	160	412	35.5	
80	76	283	124	204	200	160	8	23	22	132	2	010	186	167	272	104	160	422	42.0	
80												020	186	167	272	104	160	422	42.0	
100	102	229	116	233	210	175	8	19	18	151	2	020	186	167	272	104	160	453	54.5	
100												060	202	191	316	130	245	492	55.5	

NOTE
DN50以下のボルト穴(h)は鋳放しとなります。
The finishing for bolt holes (h) of DN50 or smaller is steel casting unmachined.

NOTE
(*1) NEW PTFE

700	電動操作機	ACTUATOR		1S	
70D	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	DN15, 20
70A	六角穴付ボルト	CAP SCREW	SCM435	4	
70	六角ボルト	BOLT	SUS304	4	
60B	スラスト軸受	THRUST BEARING	NYLON	1	
60A	ドライブシャフト	DRIVE SHAFT	S45C	1	
60	ジョイント	CONNECTOR	SUS304	1	
56	ヨークB	YOKE B	SS400	1	DN15, 20
55	ヨークA	YOKE A	SS400	1	DN15, 20
45B	ヨークディスタンス	DISTANCE	S25C	1	
45	ヨーク	YOKE	SS400	1	DN25~100
19D	六角ボルト	BOLT	SUS304	2	DN15, 20
19B	六角ナット	NUT	SUS304	2	
19A	六角ナット	NUT	SUS304	2	
19	長ねじボルト	STUD BOLT	SUS304	2	
18A	ナット	NUT	SUS303	4~8	
18	植込みボルト	STUD BOLT	SUS304	4~8	
15D	ワイヤースプリング	WIRE SPRING	SUS304	1	
15C	ステム軸受	BEARING	NTF	1	(*1)
15B	パッキン押え輪	GLAND	SUS304	1	
15A	パッキン押え	GLAND FLANGE	SCS13A	1	
12B	スラスト座金	THRUST WASHER	NTF	1	(*1)
12A	軸受	BEARING	NTF	1	(*1)
12	パッキン	PACKING	NTF	1S	(*1)
8	ガスケット	GASKET	NTF	1	(*1)
7	ステム	STEM	SUS316L	1	
4	シート	SEAT	*	2	
3	ボール	BALL	SUS316L or SCS16A	1	
2	フランジ	CAP	SCS16A	1	
1	本体	BODY	SCS16A	1	
NO.	PART NAME		MATERIAL	Q'TY	REMARKS



シート部詳細 Detail of Seat

*	シート材料 SEAT MATERIAL
CFM	R.PTFE (カーボンファイバー入 CARBON FIBER FILLED)
GRM	R.PTFE (ガラスファイバー入 GLASS FIBER FILLED)
CFMR	R.PTFE (カーボンファイバー入 CARBON FIBER FILLED)
GRMR	R.PTFE (ガラスファイバー入 GLASS FIBER FILLED)

REV NO.	DATE	DRAWN	CHECKED
2	2017. 7.28	H.KATO	Y.Miyazaki
1	2016. 5.13	S.KITAGAWA	
REV 0	2015.12. 7		

ACTION		TITLE	電動操作式ボール弁 MOTOR OPERATED BALL VALVE (J20K)	
APPROVED	Y.Kusunoki			
CHECKED	Y.Miyazaki	CODE NO.	FMSJ4113NB-※-15/100	
DRAWN	H.KATO	DRAWING NO.	FB2749-022A	REV. 2
DATE	2017. 7.28			

NDV NIPPON DAIYA VALVE CO., LTD.
TOKYO JAPAN